

Распределитель видеосигнала Twist SW2x16 DB25

ПАСПОРТ



Назначение

Распределитель видеосигнала Twist SW2x16 DB25 предназначен для распределения двух композитных видеосигналов на 16 независимых выходов. Устройство может применяться для проверки видеосерверов, в торговых залах и выставочном и студийном оборудовании для распределения сигнала между несколькими потребителями.

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур – от 10 до плюс 35°C
- относительная влажность воздуха – до 80%

Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| 1. Количество входных сигналов (BNC): | 2 композитного видео, 1В / 75 Ом или 2 аудио 1В / 47 кОм (BNC) |
| 2. Количество выходных сигналов (DB25): | 16 видео/аудио - 1В / 75 Ом |
| 3. Полоса пропускания сигнала (на нагрузке 75 Ом), не ниже: | 10 Гц - 10 МГц (-3 дБ) |
| 4. Уровень выходного видеосигнала (на нагрузке 75 Ом): | 0.7 – 1.5 В +/-10% (регулируемый) |
| 5. Питание: | 12 (+/-10%)В DC |
| 6. Ток потребления, не более | 0.7А |



Рис.1. Общий вид устройства и положение основных элементов.

Порядок подключения

1. Подключить адаптер 12В/1А DC к разъему питания (поставляется отдельно).
2. Произвести коммутацию необходимых входов и выходов устройства соответствующими кнопками по передней панели. Выбрать входное сопротивление для входов 1/2 (АУДИО/ВИДЕО) установкой соответствующей кнопки. Все режимы индицируются светодиодами.
3. Регулировка уровня входного сигнала выполняется отдельно по каждому входу.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность комплекта при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок - двенадцать месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену комплекта в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Распределитель видеосигнала Twist SW2x16 DB25

Комплект поставки:

1. Распределитель видеосигнала Twist SW2x16 DB25 - 1 шт;
2. Интерфейсный кабель для подключения к видеосерверу - 2 шт;
3. Паспорт - 1 шт.

М.П. Дата выпуска _____

ООО Компания ЭФ ЭФ Подпись представителя ОТК _____ / Осипов А.В.

Дата продажи _____

М.П. Наименование торгующей организации _____

Подпись продавца _____